

D 800-2500 [EL] LACO



Valjak za glažanje, elektro, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm. Snaga 200,0 kg/h, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 2.500 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076391 / Broj artikla 53802505D / Kataloški broj 11035280

Izvedba i izrada

| | |
|--------------------------------|--|
| Izvedba | Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl |
| Linija | Professional |
| Oplata | Octo plava |
| Promjer valjka u mm | 800 |
| Radna širina u mm | 2.500 |
| Materijal korita | ?elik (LACO) |
| Donji navoj valjka za glažanje | Okrugli namot |

Lamelni namot (opcija)

Primjena

- Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju •
- Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba •
- Prikladno za praonice rublja •
- Prikladno za bolnice •

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h 200,0

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Okretni regulator

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 3,0

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 12,0

Podesivi jezik zaslona •

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja

Elektro

Elektrižni prikljužak

3N AC 400-440V 50HZ

Snaga grijanja elektrižno u kW

75,00

Ukupna prikljužna vrijednost u kW

81,32

| | |
|---|--------------------|
| Osigura? u A | 125 |
| Posebni napon (opcija) | • |
| Nositelj topline | |
| Uljna proto?na pumpa | • |
| Sadržaj ulja u l | 100 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.615 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 3.660 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 2.115 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.715 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 3.760 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.835 |
| Neto težina u kg | 2.800 |
| Bruto masa u kg | 2.830 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Oprema | |
| Zaštita za prste | • |
| Nožni prekida? (opcija) | • |
| Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija) | • |
| Dublji uvodni stol (opcija) | • |
| Easy-Clamp spojnica (opcija) | • |
| Odvaja? rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Povrat rublja (Opcija) | • |
| Poklopac | • |
| Funkcija pauze | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito | • |
| Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹ | • |
| Prekida? u slu?aju nužde | • |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju | • |
| Mogu?nosti priklju?ka | |
| Stroj za umetanje (opcija) | • |
| Slaganje (opcija) | • |
| Ispitivanje i oznažavanje | |
| CE | • |