

## D 800-3300 [G] LACO



Valjak za glažanje, plin, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 3300 mm Snaga 250,0 kg/h\*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 3.300 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076339 / Broj artikla 53803335D / Kataloški broj 11035150

### Izvedba i izrada

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Izvedba                        | Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl |
| Linija                         | Professional                                       |
| Oplata                         | Octo plava   |
| Promjer valjka u mm            | 800  |
| Radna širina u mm              | 3.300  |
| Materijal korita               | ?elik (LACO)                                       |
| Donji navoj valjka za glažanje | Okrugli namot                                      |

Lamelni namot (opcija)

### Primjena

|  |   |
|--|---|
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju                       | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba | • |
| Prikladno za praonice rublja                                   | • |
| Prikladno za bolnice   | • |

### Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h 250,0

### Upravljanje

Vrsta upravljanja Okretni regulator

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 3,0

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 12,0

Podesivi jezik zaslona •

Standardni elektri?ni priklju?ak

Vrsta grijanja Plin

Elektri?ni priklju?ak 3N AC 400-440V 50HZ

Snaga grijanja plin u kW 140,00

Ukupna priklju?na vrijednost u kW 6,32

|   |                    |
|---|--------------------|
| Osigura? u A  | 40                 |
| Posebni napon (opcija)                              | •                  |
| Nositelj topline                                    |                    |
| Uljna protožna pumpa                                | •                  |
| Sadržaj ulja u l                                    | 60                 |
| Dimenzije i težina                                  |                    |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm                 | 1.615              |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm                 | 4.460              |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm                 | 2.115              |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm                | 1.715              |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm                | 4.560              |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm                | 1.835              |
| Neto težina u kg                                    | 3.400              |
| Bruto masa u kg                                     | 3.430              |
| Vrijednosti emisije                                 |                    |
| Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu       | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Oprema  |                    |
| Uljni plamenik (opcija)                             | •                  |
| Set za tekuži plin (opcija)                         | •                  |
| Trograni ventil (opcija)                            | •                  |
| Modularni plamenik uklj. SPS upravljanje (opcija)   | •                  |
| Zaštita za prste                                    | •                  |
| Nožni prekida? (opcija)                             | •                  |
| Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija) | •                  |
| Dublji uvodni stol (opcija)                         | •                  |
| Easy-Clamp spojnica (opcija)                        | •                  |
| Odvaja? rublja                                      | •                  |
| Kutija za rublje                                    | •                  |
| Povrat rublja (Opcija)                              | •                  |
| Poklopac  | •                  |
| Funkcija pauze                                      | •                  |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito               | •                  |
| Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup> | •                  |
| Dodatna oprema neovisna o urežaju                   | •                  |
| Mogužnosti prikljužka                               |                    |
| Stroj za umetanje (opcija)                          | •                  |
| Slaganje (opcija)                                   | •                  |
| Ispitivanje i oznažavanje                           |                    |
| CE  | •                  |