

## M 500-1750 [EL] LACO



Valjak za glašanje, elektro, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 1750 mm. Snaga 65,0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 1.750 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glašanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glašanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogu?nosti – opcionalna oprema ure?aja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961759 / Broj artikla 53501806D / Kataloški broj 10817590

Izvedba i izrada

Izvedba

Mogu?e zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glašanje

Umetanje i izvla?enje rublja sa prednje strane

•

Professional

Octo plava

500

1.750

?elik (LACO)

Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

65,0

Upravljanje

Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min

1,5

Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min

5,5

Podesivi jezik zaslona

•

Standardni elektri?ni priklju?ak

Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	30,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	33,19
Osigura? u A	50
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.565
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.195
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.665
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.295
Neto težina u kg	1.000
Bruto masa u kg	1.030
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti priklju?ka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•