

## M 500-2500 [EL] LACO



Valjak za glažanje, elektro, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2500 mm. Snaga 95,0 kg/h, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.500 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961780 / Broj artikla 53502506D / Kataloški broj 10817620

|   |  |
|---|--|
| Izvedba i izrada  |  |
| Izvedba   | Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane |
| Linija  | Professional                                   |
| Oplata  | Octo plava                                     |
| Promjer valjka u mm   | 500  |
| Radna širina u mm   | 2.500  |
| Materijal korita  | ?elik (LACO)                                   |
| Donji navoj valjka za glažanje                                    | Okrugli namot                                  |
|   | Lamelni namot (opcija)                         |
| Primjena  |  |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju                          | •  |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba    | •  |
| Prikladno za praonice rublja                                      | •  |
| Prikladno za bolnice  | •  |
| Podaci o snazi  |  |
| Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h | 95,0   |
| Upravljanje   |  |
| Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min   | 1,5  |
| Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min  | 5,5  |
| Podesivi jezik zaslona  | •  |
| Standardni elektri?ni priklju?ak                                  |  |
| Vrsta grijanja  | Elektro  |
| Elektri?ni priklju?ak   | 3N AC 380-420V 50HZ                            |
| Snaga grijanja elektri?no u kW                                    | 40,00  |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW                                 | 43,19  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Osigura? u A  | 63                 |
| Posebni napon (opcija)                              | •                  |
| Nositelj topline                                    |                    |
| Uljna protožna pumpa                                | •                  |
| Dimenzije i težina                                  |                    |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm                 | 1.200              |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm                 | 3.315              |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm                 | 1.195              |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm                | 1.300              |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm                | 3.415              |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm                | 1.295              |
| Neto težina u kg                                    | 1.350              |
| Bruto masa u kg                                     | 1.380              |
| Vrijednosti emisije                                 |                    |
| Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu       | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Oprema  |                    |
| Zaštita za prste                                    | •                  |
| Nožni prekida? (opcija)                             | •                  |
| Dublji uvodni stol (opcija)                         | •                  |
| Easy-Clamp spojnica (opcija)                        | •                  |
| Odvaja? rublja                                      | •                  |
| Kutija za rublje                                    | •                  |
| Poklopac  | •                  |
| Funkcija pauze                                      | •                  |
| Povežanje brzine glažanja valjkom                   | •                  |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito               | •                  |
| Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup> | •                  |
| Prekida? u služaju nužde                            | •                  |
| Dodatna oprema neovisna o urežaju                   | •                  |
| Mogužnosti prikljužka                               |                    |
| Kutija za kovanice (opcija)                         | •                  |
| Stroj za umetanje (opcija)                          | •                  |
| Slaganje (opcija)                                   | •                  |
| Ispitivanje i oznažavanje                           |                    |
| CE  | •                  |
| TÜV   | •                  |
| CSA   | •                  |