


## M 500-2500 [G] LACO



Valjak za glažanje, plin, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2500 mm. Snaga 95,0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.500 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961728 / Broj artikla 53502536D / Kataloški broj 10817550

### Izvedba i izrada

Izvedba

Moguže zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane

- Professional
- Octo plava
- 500
- 2.500
- ?elik (LACO)
- Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

### Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

- 
- 
- 
- 

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

95,0

Upravljanje

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

1,5

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

5,5

Podesivi jezik zaslona

- 

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja

Plin

Elektrižni prikljužak

3N AC 380-420V 50HZ

Snaga grijanja plin u kW

47,00

Ukupna priključna vrijednost u kW	3,19
Osigura? u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protožna pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.315
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.195
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.415
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.295
Neto težina u kg	1.350
Bruto masa u kg	1.380
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za tekuži plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti priključka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•