

PT 8807 [PTM D ARP]



Sušilica s odvodom zraka, s parnim grijanjem s podesivim upravljanjem za najveću fleksibilnost. Volumen bubnja 800 l, težina punjenja 32,0-40,0 kg Jedinstvena njega rublja – patentirani sažasti bubanj Najveća energetska učinkovitost uz Air Recycling Plus Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jednostavno rukovanje - i ?išćenje, veliki filter za niti

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Volumen bubnja u l

Sistemi sušenja

Otvor vrata [Ø] in mm

Kut otvaranja vrata u stupnjevima

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Octo plava

32,0-40,0

1:25-1:20

800

Odvod zraka

520

180

| | |
|---|-----------------------|
| Otvaranje vrata | lijevo |
| Promjena smjera otvaranja vrata | • |
| Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba | • |
| Prikladno za održavanje zgrada | • |
| Prikladno za ?iš?enje tekstila | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu | • |
| Prikladno za konjušnice | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrti?e | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za sportska društva | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga pare u l/h | 38,6 |
| Odvijanje programa u min. | 31 |
| Testirani radni sati | 20.000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Profitronic M |
| Mogu?nost upravljanja | Uprav. preost. vlagom |
| Maks. vrijeme odgode po?etka u h | Slobodno odaberiv |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator programa | • |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Para |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Snaga grijanja para u kW | 40,50 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 1,90 |
| Osigura? u A | 10 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.640 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 1.206 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 1.384 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.766 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 1.390 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.474 |
| Neto težina u kg | 318,0 |
| Bruto masa u kg | 348 |
| Maksimalno optere?enje poda u N | 3708 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu | |
| Prijenos topline u prostoriju u MJ/h | 3,98 |
| Oprema | |
| Inteligentna reverzija bubnja | • |
| Aksijalno vo?enje zraka | • |
| Filtri velike površine za vlakna | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift rebra | • |
| AirRecyclingPlus | • |
| Funkcija nježno | • |
| Komunikacijski modul | • |
| Prekida? u slu?aju nužde | • |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju | • |
| Mogu?nosti priklju?ka | |
| Sistem naplate (Opcija) | • |
| Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija) | • |
| Opti?ko su?elje za održavanje | • |
| Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija) | • |
| Obuhva?anje datuma rada | • |
| Kapacitet | |
| Maske za zaštitu dišnih puteva [broj] | 16 |
| Zaštitna odijela [broj] | 6 |
| Zaštitne jakne [broj] | 9 |
| Sinteti?ka posteljina [broj] | 4 |
| Sinteti?ki jastuci [broj] | 8 |
| Popluni od perja [broj] | 4 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Jastuci od perja [broj] | 8 |
| Krpe za brisanje, 22 g [broj] | 727 |
| Krpe, pamučne, 40 cm [broj] | 168 |
| Krpe, pamučne, 50 cm [broj] | 145 |
| Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj] | 267 |
| Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj] | 188 |
| Ljetne deke za konje [broj] | 4-5 |
| Ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Zaštita IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG | • |